

# VE150A

## 视频延长器

- VE150A视频延长器为一台本地传送设备及一台远程接收设备，通过Cat 5e线缆能让两台设备间距离延长至150m，适合于工厂、施工工地或任何其他其显示设备可能需暴露于具风险的危险区域，而主机系统则需安置于安全地点的安装架构。



### 产品特性

- 使用Cat 5e线缆以连接本地与远程设备
- 支持一组本地与一组远程显示设备
- 长距离传输-最远可达150m
- 调整增益控制-手动调整信号强度距离补偿
- 视频分辨率-最高可达1920x1200(30m); 1600x1200(100m); 1280x1024(150m)
- 支持VGA、XGA、SVGA、UXGA、WUXGA及multisync屏幕
- 支持宽屏幕
- 支持热插拔
- 内建8KV/15KV静电保护
- 本地屏幕支持DDC
- 安装简易
- 机架式设计
- 即插即用-无需安装任何软件



### 产品规格

功能			VE150AT	VE150AR
电脑连接数			1	1
连接接口	输出	视频	1xHDB-15公头(蓝)	N/A
	输出	视频	1xHDB-15母头(蓝)	1xHDB-15母头(蓝)
	端对端		1xRJ45母头(黑)	1xRJ45母头(黑)
	电源		1xDC插孔	1xDC插孔
按键开关	手动信号补偿		N/A	1x旋钮
LED指示灯	电源		1(绿)	1(绿)
视频分辨率			1920x1200@60Hz(30m); 1600x1200@60Hz(100m); 1280x1024@60Hz(150m)	
耗电量			DC5.3V,1.0W	DC5.3V,1.2W
作业环境	操作温度		0-50°C	
	湿度		-20-60°C	
	湿度		0-80%RH,无凝结	
机壳属性	外壳		金属	
	重量		0.24kg	
	尺寸(长 x 宽 x 高)		12.77 x 9.04 x 2.26cm	

